

Полотенцесушители электрические I-TECH



© Сантехника ■ Отопление ● Водоснабжение

Технический паспорт изделия Инструкция по эксплуатации



1. Назначение и область применения

- Полотенцесушители электрические I-TECH предназначены для сушки полотенец и других текстильных изделий с невысокой степенью влажности, а также для обогрева санузлов и подсобных помещений;
- Полотенцесушители электрические I-TECH предназначены для подключения к однофазной трёхпроводной электрической сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220-240 В. Подключение осуществляется кабель-вилкой, для моделей «RUMBA», «TANGO» и «JAZZ» предусмотрена возможность скрытого подключения;
- Полотенцесушители электрические I-TECH предназначены для установки их на капитальные стены или межкомнатные перегородки с помощью специальных креплений, входящих в комплект;
- Полотенцесушители электрические I-TECH предназначены только для бытового использования;

2. Технические характеристики

Конфигурация	Артикул	Цвет корпуса	Размеры * (ШхВ), мм	Мощность, Вт	Подключение	Вес нетто, кг
Модельный ряд «STEP» (поворотные, прямые)						
	I 05 310	хром	570 x 650	50	любое	2,4
	I 05 311	хром	570 x 770	70	любое	2,9
Модельный ряд «SAMBA» (поворотные, петлеобразные)						
	I 05 308	хром	600 x 650	70	любое	2,9
	I 05 309	хром	600 x 650	100	любое	4,2
	I 05 320	хром	600 x 650	70	любое	2,9
Модельный ряд «RUMBA» (прямая форма перекладин, квадратный профиль труб)						
	I 05 329	белый глянцевый	530 x 400	65	правое	2,7
	I 05 330	черный матовый	530 x 400	65	правое	2,7
	I 05 331	белый глянцевый	530 x 700	106	правое (с таймером**)	3,6
	I 05 332	черный матовый	530 x 700	106	правое (с таймером**)	3,6

* - размер указан при одностороннем положении поворотных секций (для поворотных моделей);

Полотенцесушители электрические I-TECH



Системный Отопление Водоснабжение

Технический паспорт изделия Инструкция по эксплуатации

Конфигурация	Артикул	Цвет корпуса	Размеры (ШхВ), мм	Мощность, Вт	Подключение	Вес нетто, кг
Модельный ряд «JAZZ» (прямая форма перекладин, круглый профиль труб)						
	I 05 304	хром	500 x 710	70	правое	2,6
	I 05 317	хром	500 x 710	70	левое	2,6
	I 05 321	белый глянцевый	530 x 400	65	правое	2,2
	I 05 322	черный матовый	530 x 400	65	правое	2,2
	I 05 305	хром	530 x 680	60	правое	2,9
	I 05 323	белый глянцевый	530 x 680	80	правое	3,0
	I 05 324	черный матовый	530 x 680	80	правое	3,0
	I 05 306	хром	530 x 700	80	правое	3,2
	I 05 318	хром	530 x 860	100	правое (с таймером**)	3,6
	I 05 319	хром	530 x 860	100	левое (с таймером**)	3,6
	I 05 307	хром	530 x 860	100	правое	3,6
Модельный ряд «TANGO» (округлая форма перекладин, круглый профиль труб)						
	I 05 327	белый глянцевый	530 x 400	50	правое	2,1
	I 05 328	черный матовый	530 x 400	50	правое	2,1
	I 05 300	хром	530 x 400	50	правое	2,1
	I 05 312	белый глянцевый	530 x 400	65	правое	2,2
	I 05 313	черный матовый	530 x 400	65	правое	2,2
	I 05 301	хром	530 x 680	60	правое	3,0
	I 05 316	хром	530 x 680	60	левое	3,0
	I 05 325	белый глянцевый	530 x 680	80	правое	3,1
	I 05 326	черный матовый	530 x 680	80	правое	3,1
	I 05 302	хром	530 x 700	80	правое	3,2
	I 05 314	белый глянцевый	530 x 710	105	правое	3,6
	I 05 315	черный матовый	530 x 710	105	правое	3,6
	I 05 303	хром	530 x 860	100	правое	4,0

** - таймер с двумя режимами: отключение полотенцесушителя через 2 или 4 часа.

Полотенцесушители электрические I-TECH



Системы отопления и водоснабжения

Технический паспорт изделия Инструкция по эксплуатации

- Полотенцесушители электрические I-TECH изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI 201, кроме окрашенных моделей - они изготовлены из углеродистой стали.
- Нагрев электрических полотенцесушителей I-TECH осуществляется с помощью греющего кабеля, проложенного внутри вертикальных и горизонтальных труб корпуса. Номинальная температура нагрева - 50±5°C (при температуре окружающего воздуха 25°C). Время нагрева - до 30 минут.
- Все электрические полотенцесушители I-TECH снабжены выключателем и индикатором работы на корпусе, трёхжильным электрическим кабелем 3х0,75мм² и штепсельной вилкой с заземляющим контактом.
- Все электрические полотенцесушители I-TECH имеют степень пылевлагозащитности **IP44**.
- Все электрические полотенцесушители I-TECH имеют **I класс** защиты от поражения электрическим током.
- Максимально допустимая распределённая нагрузка на полотенцесушитель - 2 кг.
- Срок эксплуатации моделей «RUMBA», «TANGO» и «JAZZ» - 3 года; «SAMBА» и «STEP» - 2 года.

3. Комплектация

- Полотенцесушители электрические I-TECH снабжены комплектами креплений (рис. 1) в количестве 4 шт. для моделей «RUMBA», «TANGO» и «JAZZ», а для поворотных моделей «SAMBА» и «STEP» - в количестве 2 шт.
- Комплекты креплений снабжены шурупами 3,9х41 с пластмассовыми дюбелями 6х30, предназначенными для крепления только на бетонных или кирпичных стенах.



Рис. 1 – Крепления

4. Указания по монтажу

- Перед началом монтажа и эксплуатации полотенцесушителя обязательно прочтите данную инструкцию и убедитесь в достаточной комплектации.
- Для сборки кронштейнов (рис. 1) проденьте болты через опоры и декоративные накладки, затем вверните их в гайки, приваренные к корпусу полотенцесушителя. При затяжке болтов (винтов) не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание деформации деталей.
- Приложите собранный полотенцесушитель к стене, разметьте места сверления отверстий.
- Просверлите отверстия диаметром 6 мм на глубину не менее 30 мм, плотно вставьте в них дюбели.
- Шурупы зафиксируйте полотенцесушитель на стене, выведя наружу кабель через специальное отверстие на одной опоре или декоративной накладке. Убедитесь, что кромки деталей не повредили изоляцию кабеля.
- Для осуществления скрытого подключения электрических полотенцесушителей I-TECH «RUMBA», «TANGO» и «JAZZ» допускается отрезать штепсельную вилку, оставив кабель достаточной длины.
- Скрытое подключение должно производиться специалистами, имеющими соответствующую подтвержденную квалификацию, и в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), ГОСТ Р 50571.10-96 (часть 5, глава 54).
- При монтаже поворотных полотенцесушителей «SAMBА» и «STEP» необходимо обеспечить свободное пространство для беспрепятственного поворота секции на 180°. **Запрещается разворачивать поворотные секции более, чем на 180°, т.к. это может привести к перекручиванию и обрыву греющего кабеля (в таком случае поворотный полотенцесушитель снимается с гарантии).**

5. Указания по эксплуатации и уходу. Меры безопасности.

Чистку поверхностей электрических полотенцесушителей I-TECH необходимо производить мягкой губкой или салфеткой из мягкой ткани, смоченной в воде с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Во избежание появления царапин и потускнения поверхностей полотенцесушителей недопустимо применение абразивных чистящих средств или жестких щеток.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещена эксплуатация электрического полотенцесушителя без заземления или с поврежденным кабелем электропитания! Перед влажной чисткой необходимо отключить полотенцесушитель от электрической сети. Не допускайте стекания воды по полотенцесушителю. Запрещено подвешивать на полотенцесушитель сумки, а также использование его в целях, не связанных с его прямым назначением. Не оставляйте надолго работающий полотенцесушитель без присмотра. Запрещается самостоятельно разбирать полотенцесушитель, вносить изменения в его конструкцию (кроме удаления вилки у моделей «RUMBA», «TANGO» и «JAZZ»).

6. Условия транспортировки и хранения

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие электрических полотенцесушителей I-TECH требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации и ухода, транспортировки

Полотенцесушители электрические I-TECH



Системы отопления и водоснабжения

Технический паспорт изделия Инструкция по эксплуатации

и хранения. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, кроме дефектов, возникших в следующих случаях:

- несоблюдение рекомендаций и паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и ухода;
- ненадлежащие транспортировка, хранение, погрузочно-разгрузочные работы;
- наличие следов механического, химического или термического воздействия;
- наличие повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, затопление, т.п.);
- наличие повреждений, вызванных использованием полотенцесушителей не по назначению;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию электрических полотенцесушителей.

Гарантия не распространяется на полотенцесушители, установленные с применением неоригинальных креплений. Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие его эксплуатационных характеристик и потребительских свойств (www.i-tech-rf.ru).

8. Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии электрических полотенцесушителей I-TECH:

модели «RUMBA», «TANGO» и «JAZZ» - 3 года с даты продажи Потребителю, модели «SAMBA» и «STEP» - 2 года с даты продажи Потребителю.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, при этом покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны, краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Заполненный гарантийный талон.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания-продавец или сервисный центр. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой исправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: № ЕАЭС RU С-CN.HA75.B.01300/21, срок действия с 06.10.2021 по 05.10.2024 включительно;

Декларация соответствия ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01. В.22452/21, срок действия с 20.04.2021 по 19.04.2024 включительно;

10. Сведения об изготовителе

Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика. Изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOU HAIBA SANITARY CO., LTD.».

Местонахождение и фактический адрес: NO.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG SUBDISTRICT WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU, CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Интэк», ОГРН 1122721008398, по договору на выполнение функций иностранного изготовителя №2/1 от 01.04.2016 г., Россия, 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, д. 4 литер 3, офис 505. Телефон: +7 (4212) 92-92-32. Адрес электронной почты: sales@i-tech.me.

Сайт: www.i-tech-rf.ru. Контактный телефон отдела продаж: +7 (4212) 91-54-39.

Гарантийный талон

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи:

Подпись продавца:

Печать (штамп) торгующей организации:

Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: _____ / _____

(подпись)

(расшифровка)